



www.ecobati.be
info@ecobati.be
tel : +32 (4) 246 32 49
fax : +32 (4) 247 06 07

34- PARQUET BAMBOU VERTICAL VERNI BASIC

Description : Parquet composé d'une couche supérieure en Bambou, d'une couche intermédiaire en HDF et d'une sous couche de peuplier. Système Uniclic fini à la paraffine.

Dimension : 12 x 127 x 960 mm

Couleurs : Naturel ou Caramel

Finition :

- application en usine d'un vernis BONA®
- usage domestique RPM ±2500
- réparation avec le kit Bona® Repair
- possibilité de rajouter une couche supplémentaire de vernis Bona® afin d'augmenter la résistance

Chanfrein : G02

Pose :

- Parquet cloué : NON
- Parquet collé : OUI
- Parquet flottant : OUI
- Sol chauffant : OUI

Couche d'usure : 2,5 mm

Boîte :

- Contenu : 16 lames/boîte (1,95 m²)
- Dimension : 101 X 280 X 985
- Poids : 19,4 kg

Entretien : voir fiche d'entretien BONA®

Caractéristiques techniques :

| | |
|----------------------------|---|
| DURETÉ BRINELL | 4,3 N/mm ² - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2) |
| COEFFICIENT DE CONTRACTION | 0,14% par % de variation d'humidité |
| TAUX D'HUMIDITÉ | 10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative |
| DENSITÉ | 740 kg/m ³ |
| DENSITÉ HDF | 800kg/m ³ |
| NORME INCENDIE | CFLS1 |
| EMISSION DE FORMALDÉHYDE | 0,04 mg/ m ³ h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2) |
| TAUX DE PCP | dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2) |

Accessoires disponibles :

- Plinthe
- Contre-plinthe
- $\frac{1}{4}$ de rond
- Entre-porte
- Bloc-Porte
- Contre-plinthe carrée
- Rosette radiateur

